



# V4T-X

VANNE 1/4 TOUR

BALL VALVE

## VANNE D'ARRÊT 1/4 DE TOUR

Montage en réseau  
Haute et basse pression

### APPLICATIONS

Tout gaz pur, toxique et/ou faiblement corrosif - Y COMPRIS l'acétylène - utilisé dans les laboratoires de l'industrie et de la recherche.

### PERFORMANCES

Pression de service maxi : 200 bar  
Coefficient de débit : Kv 0,35  
Température de fonctionnement :  
+ 10° à + 65°C

### CARACTÉRISTIQUES

Corps et  
pièces internes : acier inoxydable  
Garniture : PTFE  
Passage : 4,8 mm - en ligne  
Raccords entrée/sortie :  
double bague pour tube Ø 6 mm ext.  
Dimensions : 60 x 20 x 50 mm  
Poids : 0,3 kg  
Fixation : sur tuyauterie ou en tableau  
(épaisseur maxi 4 mm).



## BALL VALVE

Line fitting  
High and low pressure

### APPLICATIONS

Any high purity, poisonous and/or slightly corrosive gas - acetylen INCLUDED - in use in industry and research laboratories.

### SPECIFICATIONS

Max operating pressure : 200 bar  
Flow coefficient : Kv 0,35  
Operating temperature :  
+ 10° to + 65°C

### MAIN FEATURES

Body and  
internal parts : stainless steel  
Packing : PTFE  
Orifice : 4,8 mm - straight pattern  
Inlet/outlet connections :  
male union 6 mm OD  
Dimensions : 60 x 20 x 50 mm  
Weight : 0,3 kg  
Mounting : on line or panel (max thickness  
4 mm).

### COMMANDE :

Référence : V4T - X - 06

### ORDER :

Reference : V4T - X - 06

Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. CAHOUET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.  
All views, descriptions and features are given only for information. CAHOUET reserves the right to modify its products without notice.



52, rue de Lagny  
93100 MONTREUIL - FRANCE  
Tél : 33 (0)1.41.72.90.00  
Fax : 33 (0)1.41.72.90.01  
E-mail : cahouet@cahouet.com  
www.cahouet.com