



V4T - X

VALVULA ¼ DE VUELTA

BALL VALVE

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE ¼ DE VUELTA

Instalación en la red
Alta y baja presión

APLICACIONES

Todos los gases puros, tóxicos, o un poco corrosivos, INCLUIDO el acetileno, utilizados en los laboratorios de industria y de investigación.

ESPECIFICACIONES

Presión de servicio maxi: 200 bar
Coeficiente de caudal: Kv 0.35
Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +65°C

CARACTERISITCAS

Cuerpos y piezas internas: acero inoxidable
Accesorios: PTFE
Orificio: 4.8 mm en línea
Conexión de entrada / salida:
doble manguito para tubería Ø 6 mm ext.
Dimensiones: 60 x 20 x 50 mm
Peso: 0.3 kg
Instalación: sobre la red o sobre una tabla
(espesor: 4 mm maxi)



BALL VALVE

Line fitting
High and low pressure

APPLICATIONS

Any high purity, poisonous and/or slightly corrosive gas - acetylene INCLUDED – in use in industry and research laboratories.

SPECIFICATIONS

Max operating pressure : 200 bar
Flow coefficient : Kv 0,35
Operating temperature : + 10°C to + 65°C

MAIN FEATURES

Body and internal parts : stainless steel
Packing : PTFE
Orifice : 4,8 mm - straight pattern
Inlet/outlet connections :
male union 6 mm OD
Dimensions : 60 x 20 x 50 mm
Weight : 0,3 kg
Mounting : on line or panel
(max thickness 4 mm).

PEDIDO: Favor indicar:

Referencia: V4T – X 06

ORDER : Please mention:

Reference: V4T – X 06

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
All views, descriptions and features are given only for information. CAHOUET reserves the right to modify its products without notice.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tel : +33 (0)1 41 72 90 00
Fax : +33 (0)1 41 72 90 01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com