



MANGUERAS AP

FLEXÍVEIS AP

Las mangueras alta presión son diseñadas para transferir el gas de un lado al otro con seguridad total (ej. de un cilindro a un manifold, de un cilindro a una bancada...).

Existe dos gamas de mangueras estándares :
- Para cilindros
- Para baterías

Además, manejamos una manguera especial, INSUFLEX, disponible para los insufladores CO₂.

CARACTERÍSTICAS

Presión nominal (P1) : 200 bar
Presión de prueba : 450 bar
Presión de explosión > 800 bar

Manguera	Ø interior (mm)	Longitud (m)	Peso (kg)
Cilindro	6	1,3	1,1
Batería	10	3,0	1,5

Conexión de entrada : según el tipo de gas
Conexión de salida : Ø 21,7 x 1,814 D
ou Ø 20x150 D
Otras entradas / salidas con pedido

MATERIAS

Tubería : inox ondulado
Funda : inox trenzado
Cable de seguridad y accesorios : inox

MAINTENIMIENTO

El mantenimiento deberá siempre ser hecho por la gente calificada y autorizada. Los procedimientos de control y de cambio se encuentran en las instrucciones técnicas entregada con el producto.

PEDIDO : Favor indicar

- El tipo de gas o composición de la mezcla
- Diámetro de la conexión de entrada
- Longitud (para cilindros o baterías)

Ejemplo : Manguera - O₂ - Ø22.91 - cilindro

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUE tem o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio.



Os flexíveis de alta pressão (AP) são concebidos para transferir com toda a segurança o gás de um ponto para outro (ex: cilindro com central de inversão, cilindro para um coletor...).

Existem 2 séries de flexíveis standards :
- Para cilindros
- Para cestas

Além disso, um modelo específico, INSUFLEX, está disponível para os insufladores CO₂.

CARACTERÍSTICAS

Pressão nominal (P1) : 200 bar
Pressão de teste : 450 bar
Pressão de descarregamento > 800 bar

Flexível	I.D (mm)	Comprimento (m)	Peso (kg)
Cilindro	6	1,3	1,1
Cesta	10	3,0	1,5

Conexão de entrada : segundo o gás
Conexão de saída : Ø 21,7 x 1,814 RH
ou Ø 20x150
Outras entradas/saídas sob encomenda.

MATERIAIS

Mangueira : aço inox canelado
Guia : aço inox trançado
Cabo de segurança e acessórios : aço inox

MANUTENÇÃO

A manutenção deve sempre ser confiada a um pessoal qualificado e habilitado. Os procedimentos de controle e de troca estão indicados na ficha técnica.

ORDEM : obrigado por indicar

- Natureza do gás ou composto
- Diâmetro da conexão de entrada
- Comprimento do cilindro ou quadro

Ejemplo : Flexível - O₂ - Ø22,91 - cilindro



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tel : +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com